EA345LB(陸上ポンプ)

特 長 ・扱いやすい自吸式ポンプ

- ・小型、軽量で高性能、低騒音。
- ・家庭用から農漁業、さらに温水(50 以下)循環など幅広い用途に対応。 ・電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属。
- 特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持。
- ・接液部には、特殊樹脂を採用。

自給式ポンプの為、最初に呼び水をしておくことで2回目以降、呼び水をする必要がありません。

呼び水の注ぎ口は本体吐出口の脇についています。

仕 様 ·電動機…電源:100V

出力:80W(50Hz)、 120W(60Hz)

種類 防滴保護形

極数:2極

・構 造… 羽根車:セミオープン

軸封:メカニカルシール

軸受:密封玉軸受

・材 質... ケーシング:合成樹脂

羽根車:合成樹脂 主軸:SUS403

	吐出し量	全揚程	最大吐出量	最大全揚程
50Hz時	3 0 ¦፟፝ / min	4 m	5 2 ト゚ホン/min	6.2m
60Hz時	4 5 ¦፟፝፝ / min	4 m	6 4 ¦፟፟ / min	9.0m

・取扱液…液質:清水

液温:0~50

·口 径... 25mm

·接 続… ホース接続

·重 量... 3.9kg

·付属品...ホースカップリング(15mm×2個)

吸い込みホース(15mm×1.8m) ホースバンド(15mm×2個)

ストレーナ

用途

- ・池の循環用に
- ・庭園や植木の散水に
- ・連続運転は可能

本体の口径は25mmですが、 15mmのカップリングを使って接続します。 吸い込み高さと吐き出し高さの合計が全揚程となります。





