

# デジタルクランプメーター

## EA708AB-4

スリムな16mmで込み入った配線も楽々クランプ

- UPS非常用バッテリーや電管用モータなど大電流測定に対応
- 小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備



### 基本仕様（確度保証期間1年）

	EA708AB-4
直流電流	100.0/1000A, 2レンジ 基本確度: $\pm 1.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.
交流電流	100.0/1000A, 2レンジ (10Hz~500Hz, 平均値整流) 基本確度: $\pm 1.5\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.
直流電圧	419.9mV~600V, 5レンジ 基本確度: $\pm 1.3\%$ rdg. $\pm 4$ dgt.
交流電圧	4.199V~600V, 4レンジ (30Hz~500Hz, 平均値整流) 基本確度: $\pm 2.3\%$ rdg. $\pm 8$ dgt.
測定可能導体径	$\phi 35$ mm以下
寸法・質量	57W×180H×16D mm, 150g
連続使用時間	60 h
クレストファクタ	-
抵抗	419.9 $\Omega$ ~41.99M $\Omega$ , 6レンジ, 基本確度: $\pm 2\%$ rdg. $\pm 4$ dgt.
その他機能	導通50 $\Omega$ $\pm 80\Omega$ 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A)
表示	LCD, max. 4199dgt., 表示更新レート: 2.5回/秒
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) × 1
付属品	テストリード 9208 × 1, 携帯用ケース 9398 × 1