

EA742GB-11・-12・-11A・-12A 温度データロガー

品番	名称	メモリ数
EA742GB-11	セット	4000
EA742GB-12		8000
EA742GB-11A	本体	4000
EA742GB-12A		8000

●本体のみには通信ソフト、通信ケーブルが付属していません。
初めてご購入の方は本体と通信ソフト、通信ケーブルのセットのご購入をおすすめします。



11,11A

12,12A

■仕様

品番	EA742GB-11/-11A	EA742GB-12/-12A
温度測定チャンネル	1チャンネル(ch. 1) (本体内蔵サーミスタセンサ)	
測定範囲	-40.0°C~70.0°C	
測定精度	±0.6°C(-20.0~50.0°C) ±1.2°C(-20.0~50.0°C以外)	
測定分解能	0.1°C	
データメモリ数	4000データ	8000データ
記録開始方法	即時スタート/予約スタート/キースタート (パソコンにより操作・設定)	
記録方式	ワンタイム方式 (記録容量を超えると、それ以降のデータは記録されません)	
測定間隔	1秒~12時間(初期設定値は1秒)	
データ保持期間	約1年(電池無しの状態)	
データ出力	RS-232CまたはUSB	
表示機能	液晶表示 (測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)	
使用電池	リチウム電池 CR2	
電池寿命	約1年(測定環境・使用電池の可能性による)	
防水レベル	IP54	
サイズ	53×22.5×75(H)mm	
LED点滅	赤色(測定範囲外、アラーム)、黄色(データ記録)	
動作環境	-40~70°C、85%RH以外	
保存環境	0~70°C、85%RH以外	
セット商品	専用通信ケーブル、専用ソフトウェア(Win Data Logger) 取扱説明書、USB変換ケーブル、モニタ用電池	

■各部名称



- ①スタート/ストップスイッチ:
表示のオン/オフ及び、測定開始/停止スイッチ
- ②液晶(LCD)表示部
- ③ALMランプ(赤色):
測定範囲外・アラーム時に点滅
- ④壁掛け穴
- ⑤RECランプ(黄色):データ記録時に点滅
- ⑥通信ケーブルコネクタ、ラバーキャップ